

Compact. Versatile.
Efficace.



Offre maintenant des performances encore plus élevées!

Le Constructo 1.2 : Échangeur d'air à récupération d'énergie, homologué ENERGY STAR®, offrant 120 pi³/min. Le plus ingénieux et le plus compact de sa catégorie !

C'est vrai : dans les petits pots, les meilleurs onguents !

- Le seul ERV homologué ENERGY STAR® offrant 120 pi³/min sur le marché !
- Technologie de pointe
- 20 % plus petit que les échangeurs d'air comparables : le choix idéal pour les condos, appartements, maisons préfabriquées et maisons en rangées
- Construction profilée pour installation dans une cloison, une garde-robe ou une salle de rangement
- Installation rapide et versatile grâce aux bouches horizontales ou verticales
- Équilibrage facile avec volets intégrés et prises de pression

Tout pour faciliter l'entretien et l'installation

Filtres faciles d'accès

Les filtres en mousse lavables filtrent les particules dans l'air, telles que les particules d'animaux, la charpie, la poussière et les spores de moisissure, tout en protégeant l'appareil contre l'accumulation de poussière.

Système de dégivrage HomeShield^{MC}

Prévient la formation de glace dans le module de récupération sans créer de pression négative de l'air intérieur.

Bouches horizontales ou verticales

Le design polyvalent permet la configuration verticale ou horizontale des bouches pour une installation et un entretien faciles. (Configurées en usine)



Tiroir électrique amovible

Il suffit d'enlever une simple vis afin de retirer un tiroir renfermant les éléments électroniques sur circuit imprimé pour un entretien facile des sous-composants principaux.



Bouche-volet servocontrôlé

La bouche d'entrée d'air frais est dotée d'un volet contrôlé par un servomoteur avec circuit logique intégré. Facile d'accès. Facile d'entretien. Offre une grande précision.



Ventilateur haute pression

Conçu afin d'éliminer la nécessité d'équilibrer l'appareil dans la plupart des installations simples.

Ouverture inférieure de la porte

Un design unique d'ouverture par le dessous de l'appareil permet une installation sans croisement des tuyaux facilitant ainsi son accès dans tous les sens.



Système d'équilibrage breveté

Des prises de pression brevetées éliminent la nécessité d'installer un débitmètre et permettent ainsi de réduire le temps d'installation.



Nouveau



| Spécifications | Constructo 1.0 HRV | Constructo 1.0 ERV | Constructo 1.2 ERV |
|---|---|--|--|
| Numéro de pièce | 41500 (Bouches sur les côtés) 41502 (Bouches sur le dessus) | 41504 (Bouches sur les côtés) 41506 (Bouches sur le dessus) | 41554 (Bouches sur les côtés) 41556 (Bouches sur le dessus) |
| Débit d'air maximum en continu (0,2 pouces d'eau) | 107 pi ³ /min | 112 pi ³ /min | 130 pi ³ /min |
| Débit d'air maximum en continu (0,4 pouces d'eau) | 98 pi ³ /min | 105 pi ³ /min | 120 pi ³ /min |
| Rendement de récupération de chaleur sensible à 0°C (49 pi ³ /min nominal) | 65 % | 67 % | 67 % |
| Rendement de récupération de chaleur sensible à -25°C (49 pi ³ /min nominal) | 60 % | 60 % | 60 % |
| Rendement de récupération totale à 35°C (44 pi ³ /min nominal) | s.o. | 50 % | 50 % |
| Dimensions | 12 ³ / ₁₆ po x 22 ⁹ / ₁₆ po x 19 ¹³ / ₁₆ po | | |
| Prises de pression pour équilibrer le flux d'air | Oui | Oui | Oui |
| Volets d'équilibrage | Oui | Oui | Oui |
| Efficacité du ventilateur | 1,2 pi ³ /min/W | 1,2 pi ³ /min/W | 1,2 pi ³ /min/W |
| Consommation électrique (basse vitesse) | 42 W | 42 W | 42 W |
| Compatibilité commande murale | Simple-Touch, Deco-Touch, Lite-Touch, Constructo, Altitude | Simple-Touch, Deco-Touch, Lite-Touch, Constructo, Altitude | Simple-Touch, Deco-Touch, Lite-Touch, Constructo, Altitude |
| Garantie sur les pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Garantie sur le noyau | Limitée à vie | 5 ans | 5 ans |
|   | Oui | Oui | Oui |
|  | Oui | Oui | Oui |

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.venmar.ca.

Offert chez ce détaillant autorisé :


VENMAR
AVS
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Venmar Ventilation inc., Groupe Résidentiel
550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)

www.venmar.ca